

WEB カメラ

スマホで簡単遠隔監視・動くものに反応し自動で録画もします



→ WTW-IP886

遠隔監視対応IPネットワークカメラ
 スマートフォンからも簡単に見ることができます
 動体検知メール送信機能搭載
 動体検知録画機能搭載
 スケジュール録画機能搭載
 マイクロSDカードに録画します
 最大36台同時監視可能(PCのみ)



画質が綺麗!100万画素IPカメラ
 赤外線LEDを搭載し暗闇でも監視可能



→ WTW-IP70

100万画素 遠隔監視対応IPネットワークカメラ
 スマートフォンからも簡単に見ることができます
 動体検知メール送信機能搭載
 動体検知録画機能搭載
 ONVIF/RTSPに対応
 カメラにSDカード入れれば録画も可能です
 最大10箇所から同時接続(画質により変動します)
 プラグ&プレイ対応でポート自動開放機能付
 IE/Firefox/Safari/Opera のブラウザに対応



→ 仕様

商品名	WTW-IP886	WTW-IP70
映像素子	1/4 CMOS	1/4 CMOS image sensor
総画素数	30万画素 1280×800	100万画素 1280×800
ネットワーク	イーサネット10BaseT/100BaseTX, AutoMDIX, RJ-45	
旋回機能	横旋回:130°, 縦旋回:90°	横旋回:355°, 縦旋回:135°
接続端子	映像:Ethernet 電源:2.1ΦDCJ	
レンズ	3.2mm ボードレンズ	4mm ボードレンズ
画角	水平角度約60.3度	水平角度約62度
最低被写体照度	0.2Lux	通常時:1Lux, LED作動時:0Lux
赤外線LED	—	850nm 12個
LED表示機能	インターネット接続状態インジケータ / イーサネット接続状態インジケータ	
記録メディア	マイクロSDカード 最大16GB	SDカード 最大32GB クラス10
電源	DC12V 約1A	DC12V 約1.5A
動作温度	0℃~50℃	0℃~40℃
外形寸法	91(W)×120(H)×84(D)mm	105(W)×105(H)×110(D)mm
重量	約350g	約380g
項目	ネットワーク仕様	
画像圧縮方式	H.264	H.264/MJPEG/MJPEG4
解像度	640×480/320×240/160×120 ※マイクロSDカードへの録画は 320×240	1280×800(30fps)/1280×720(30fps) 704×576(30fps)/640×480(30fps) 320×240(30fps)/176×144(30fps)
最大フレーム数	最大30fps ※マイクロSDカードへの録画は5fps	最大30fps
最大接続数	最大20同時接続 (画質設定により変動します)	10箇所(画質設定により変動します)
露出	自動	
ホワイトバランス	自動	
ゲインコントロール	自動	
モーション検出	有	
音声	有	
フリッカレス機能	—	有
プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
セキュリティ	ID/パスワード設定可能	
ネットワークプロトコル	—	TFTP/IP / HTTP / UDP / SMTP / FTP DDNS / UPnP / Telnet / NTP / PPPoE RTSP / RTP / RTCP / DHCP / DNS

→ 寸法図

